

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Diesel Injection Cleaner

Dīzeļdegvielas piedeva dīzeļdegvielas inžektoru tīrīšanai un aizsardzībai

Precēs numurs E802492 Versija 1.0 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Diesel Injection Cleaner sastāv no koncentrētām nogulsņu ierobežojošām sastāvdaļām, kas izšķīdina un noņem kaitīgās nogulsnes no dīzeļdegvielas inžektoriem, piemēram, oglekļa un sveķu nogulsnes. Visi dīzeļdegvielas inžektoru laika gaitā cieš no oglekļa uzkrāšanās. Galu galā tas ietekmē iesmidzināšanas modeli un izsmidzināšanu, kas noved pie neefektīvas un nepilnīgas sadegšanas. Degvielas inžektoru var aizsērēt, un automašīna var patērēt vairāk degvielas nekā parasti. Automobilis šķiet mazāk atsaucīgs, un nobraukuma diapazons samazināsies.

Eurol Diesel Injection Cleaner ir speciāli izstrādāts, lai attīrītu netīrus dīzeļdegvielas inžektorus un uzlabotu motora kopējo veiktspēju. Papildu priekšrocības ir zaudētās jaudas atjaunošana, paātrinājuma uzlabošana, grūti iedarbināma motora novēršana, tukšgaitas uzlabošana un izmešu samazināšana, pateicoties pilnīgākai sadegšanai. Eurol Diesel Injection Cleaner ir piemērots visiem dīzeļdzinējiem, ar vai bez turbokompresora.

250 ml kanniņa Eurol Diesel Injection Cleaner ir piemērota 35L līdz 65L degvielas. Pievienojiet Eurol Diesel Injection Cleaner degvielas tvertnei pirms uzpildīšanas. Lietojiet ik pēc 2.500 km, lai iegūtu vislabāko rezultātu.

Simptomi, kurus norāda kā netīru inžektoru rezultātu, piemēram, jaudas zudums, slikti darbojošs motors, palielināts degvielas patēriņš un melni dūmi, bieži vien ir saistīti ar citiem cēloņiem, nevis piesārņotiem inžektoriem.

Pirms lietošanas izlasiet norādījumus uz iepakojuma un, ja rodas jautājumi, sazinieties ar savu izplatītāju vai savu kontaktpersonu Eurol. Konsultējieties ar Eurol Diesel Injection Cleaner drošības datu lapu par uzglabāšanu un derīguma termiņu.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Bļivums pie 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.