

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Daudzfunkcionāla smēviela rullīšu un lodīšu gultņiem

Preces numurs E901210 Versija 2.1 17/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 ir speciāli izstrādāta motoru, mopēdu un velosipēdu rullīšu un lodīšu gultņu eļļošanai.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 ir ūdensnecaurlaidīga un nodrošina labu pretestību pret oksidāciju. Turklāt tai ir lieliskas blīvēšanas īpašības un laba mehāniskā stabilitāte.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 samazina gultņu nodilumu līdz minimumam, jo tai ir liela saķeres spēja un tā aizsargā detaļas pret koroziju.

Veiktspējas līmenis

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Bāzes eļļas viskozitāte	110 cSt	ASTM D 445
Krāsa	gaiši dzeltens	
Blīvums pie 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Pilēšanas punkts	180.0 °C	IP 396
Bāzes eļļas veids	Mineral	
Biezinātāja veids	Lithium	
NLGI konsekvence	2	
4 lodīšu metināšanas slodze	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.