

Eurol Prop-Shaft Grease EP 2

Daudzfunkcionāla smērviela rullīšu un lodīšu gultņiem

Preces numurs E901470 Versija 2.1 17/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Prop-Shaft Grease ir izstrādāts, lai nodrošinātu eļļošanu pagrieziena punktos normālos slodzes apstākļos un mitrā vidē, piemēram, ārējā dzinēja skrūvju vārpstās.

Eurol Prop-Shaft Grease var izmantot arī lodīšu gultņos, ja slodze un temperatūra nav pārāk augsta. Pateicoties tā struktūrai, tas ir piemērots arī kabeļu un ūdenssūkņu eļļošanai.

Eurol Prop-Shaft Grease ir balstīts uz litija ziepēm, naftēniskajām bāzes eļļām un polimēriem. Pēc būtības šī smērviela ir ļoti labi izturīga pret ūdeni, nodrošina labu pretestību novecošanai un iztur nepārtrauktas temperatūras līdz 70°C.

Veikspējas līmenis

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Bāzes eļļas viskozitāte	110 cSt	ASTM D 445
Krāsa	gaiši dzeltens	
Blīvums pie 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Pilēšanas punkts	190.0 °C	IP 396
Bāzes eļļas veids	Mineral	
Biezinātāja veids	Lithium	
NLGI konsekvence	2	
4 lodīšu metināšanas slodze	260.0 kg	ASTM D 2596