



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Fifth Wheel Grease EP 2

Spēcīga saķeres smērviela smērvietām, kas pakļautas ūdens iedarbībai

Preces numurs E901475 Versija 2.2 17/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 ir smērviela, kas izgatavota no augstas kvalitātes rafinētām bāzes eļļām ar augstu viskozitāti. Tā ir izstrādāta lietošanai, kur smērvietas ir pakļautas ūdens iedarbībai. Šī smērviela pārsniedz kalcija ziepu smērvielu ūdens atgrūšanas īpašības un tai ir izcila mehāniskā stabilitāte, kas raksturīga litija smērvielām.

Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 nodrošina labu aizsardzību pret koroziju, izcillas EP īpašības un labu izturību pret oksidāciju. Tā ir viegli sūknējama ar smērvielu sūkņiem un nebojā gumiju. Tā pārsniedz tradicionālās kalcija smērvielas temperatūras diapazonā.

Eurol Fifth Wheel Grease EP 2 ir ļoti spēcīga saķere ar virsmu. Tas padara to īpaši piemērotu kravas automašīnu piekabju sakabēm.

Veikspējas līmenis

- DIN KP 2.5 N-20
- ISO-L-XBCEB 2-3

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Bāzes eļļas viskozitāte	460 cSt	ASTM D 445
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	460.0 cSt	ASTM D 445
Pilēšanas punkts	280.0 °C	IP 396
Bāzes eļļas veids	Synthetic	
Biezīnātāja veids	Calcium Lithium	
NLGI konsekvence	2-3	
4 lodīšu metināšanas slodze	400.0 kg	ASTM D 2596