

Eurol Hykrol FG ISO-VG 46

Hidrauliskā eļļa izmantošanai pārtikas rūpniecībā

Preces numurs E902697 Versija 2.0 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Hykrol FG ISO-VG 46 ir speciāli izstrādāta netokisksa smēreļļa rūpnieciskiem pielietojumiem, piemēram, hidraulisko sistēmu, eļļas miglas sistēmu un viegli noslogotu, ātri rotējošu zobratu eļļošanai, un īpaši piemērota pārtikas rūpniecībai.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 46 tiek izmantota pārtikas pārstrādes nozarē, piemēram, mājputnu un gaļas rūpniecībā, maiznīcās, alus darītavās, piena rūpniecībā un dzīvnieku barības rūpniecībā.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 46 piedāvā ļoti labu izturību pret oksidāciju, rūsu un koroziju, kā arī putošanos, un tai ir ļoti labas pret-nodiluma īpašības.

Eurol Hykrol FG ISO-VG 46 ir pilnībā saderīga ar blīvēm un blīvgredzeniem un ir sajaucama ar minerāleļļām. Ūdens tiek tieši atdalīts no eļļas.

Veikspējas līmenis

- DIN 51506: VDL
- DIN 51517/3 (CLP)
- DIN 51524/3 (HVLP)
- NSF H1

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	no bezkrāsaina līdz gaiši dzeltenam	
Blīvums pie 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	46.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	8.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	151	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	199 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-61 °C	ASTM D 97