



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

Eurol Ultrance VCC 0W-20

Fullsyntetisk mid SAPS motorolje for bensin- og dieselmotorer

Varenummer E100017 Versjon 10.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Ultrance VCC 0W-20 er en fullsyntetisk drivstoffbesparende motorolje for bensin- og dieselmotorer i personbiler, spesielt for de nyeste motorene fra Volvo.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 bygger svært raskt en stabil smørefilm ved kaldstart ved lave temperaturer og har høy termisk stabilitet under krevende driftsforhold.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 har utmerkede dispergerende og rengjørende egenskaper som holder motoren ren. Gir maksimal beskyttelse mot rust og korrosjon, mens spesielt utvalgte tilsetningsstoffer holder alle deler fri for støv, slam og avleiringer.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 har ekstra drivstoffbesparende egenskaper og er egnet for forlengede intervaller (opptil 30.000 km) for de nyeste motorene fra Volvo. For å oppfylle de drivstoffbesparende egenskapene til Volvo VCC RBS0-2AE-spesifikasjonen, er HTHS mindre enn 2,9 cP.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 er ment for den nye Volvo Engine Architecture (VEA-motorer) teknologien.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 er utstyrt med den nyeste VOLVO VCC RBS0-2AE-spesifikasjonen for både bensin- og dieselvesjoner i Volvo-kjøretøy.

Godkjent

- API SN

Ytelsesnivå

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	47.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	9.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	175	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,687 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-48 °C	ASTM D 97