



POWERING PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

# Eurol TurboCat 20W-50

## Universell semi-syntetisk motorolje

Varenummer E100021 Versjon 2.2 14/04/2025

### Produktinformasjon

Eurol Turbocat 20W-50 er en syntetisk motorolje som er universelt anvendelig i bensin- og dieselmotorer (i personbiler og lette nyttekjøretøy). Denne oljen sikrer en problemfri start, også ved lave temperaturer, og gir en utmerket smørefilm ved høye temperaturer.

Eurol Turbocat 10-30 sikrer, gjennom den anvendte additivpakken, en problemfri motorfunksjon, samtidig som drivstoff kan spares og utslipp kan begrenses. På grunn av den unike sammensetningen er fordampningstapene små.

Eurol Turbocat 20W-50 har utmerkede anti-slitasje, anti-skum og anti-korrasjonsegenskaper. Sammen med de rengjørende og dispergerende egenskapene sikrer denne oljen en ren og driftssikker motor.

På grunn av sin motstand mot høye temperaturer og oksidasjon vil Eurol Turbocat 20W-50 beholde sin kvalitet og ikke tykne.

#### Ytelsesnivå

- API SL/CF
- MB 229.1
- ACEA A3/B3
- VW 501.01
- VW 505.00

#### Anbefalt for bruk

### Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	145.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	18.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	138	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,605 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	250 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.9 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-36 °C	ASTM D 97