



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 15W-40 MF

Mineral motorolje for den blandede flåten

Varenummer E100027 Versjon 3.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol SHPD 15W-40 MF er en motorolje egnet for tungt lastede kommersielle kjøretøy. Produktet kan også brukes i bensin-, LPG- og lett lastede dieselmotorer, med eller uten turbo og/eller med katalysator og/eller common rail-system.

Eurol SHPD 15W-40 MF oppfyller et stort antall ledende OEM-spesifikasjoner og er derfor en ideell multifunksjonell motorolje for en blanded flåte.

Eurol SHPD 15W-40 MF oppfyller strenge standarder angående forbrenningsrester på stempelkronen, i den øverste stempelringen og på resten av stempelet. På grunn av sin stabilitet mot høye temperaturer og aldring, samt bruken av sterke rengjørende tilsetningsstoffer, sørger Eurol SHPD 15W-40 MF for at oljen og motoren forblir i god stand.

Slitasje begrenses til et minimum, selv under de tøffeste driftsforhold, noe som garanterer kvaliteten på Eurol SHPD 15W-40 MF gjennom hele skiftintervallet, uavhengig av motortype.

Baseoljene i Eurol SHPD 15W-40 MF gir ikke bare en problemfri kaldstart, men også drivstoffbesparelse og redusert oljeforbruk på grunn av mindre oljeavdamping.

Godkjent

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Ytelsesnivå

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- API SL/CI-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 15W-40 MF

Mineral motorolje for den blandede flåten

Varenummer E100027 Versjon 3.0 14/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	111.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	147	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,396 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	242 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.