

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Vitence 5W-30

Drivstoffbesparende motorolje for bensin- og dieselmotorer, ACEA C3/C2

Varenummer E100035 Versjon 3.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Vitence 5W-30 er en helsyntetisk motorolje for bruk i bensin-, LPG- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy, utstyrt med partikkelfiltre.

Eurol Vitence 5W-30 sikrer en ekstremt rask og stabil smørefilm ved kaldstart og opprettholder denne filmen ved høye temperaturer. I tillegg reduserer den friksjonen til et minimum.

Eurol Vitence 5W-30 har et lavt innhold av sulfataske og også lave nivåer av fosfor og svovel (såkalt "mid-SAPS"-teknologi).

Ytterligere tester har vist at produktet oppfyller spesifikasjonen MB 229.31; denne oljen er derfor ikke bare universelt anvendelig for ACEA C2/C3 og API SN, men også for Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM og Renault.

Eurol Vitence 5W-30 oppfyller kravene fra uavhengige verksteder og sluttbrukere som søker en økonomisk og drivstoffeffektiv motorolje for kjøretøy som ikke lenger er under garanti.

Eurol Vitence 5W-30 kan også brukes i motorer der Dexos 2/Dexos D-ytelse er påkrevd. Dessuten er Eurol Vitence 5W-30 egnet for bruk i motorer som fortsatt er under garanti når et kjøretøy krever en ACEA-standardolje, i samsvar med anbefalingene i OEM-brukerhåndboken.

For ytterligere veiledning, se håndboken eller søk oljeanbefalinger på vår produktveileder på www.eurol.com.

Ytelsesnivå

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Anbefalt for bruk

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	166	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	235 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.