

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Drivstoffbesparende helsyntetisk olje for bensin- og dieselmotorer

Varenummer E100036 Versjon 15.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er en fullsyntetisk mid SAPS motorolje for personbiler, varebiler og SUV-er som er utstyrt med etterbehandlingssystemer med eller uten turbo. Denne motoroljen er bredt anvendelig og overgår spesifikasjonsgrensene til ulike OEM-spesifikasjoner.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er en motorolje med lav viskositet, som bidrar til drivstoffbesparelse uten å gå på bekostning av slitasjebeskyttelse, selv ved høye temperaturer og under lengre skiftintervaller. Dette produktet er ikke bare egnet for bensin- (også (T)GDI) eller dieselmotorer, men også for alternative drivstoff som LPG, CNG, biodiesel (B10 og etanol (E85)) og hybridkjøretøy.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er formulert for å minimere Low Speed Pre Ignition (LSPI) hendelser. De rensende egenskapene til denne motoroljen forhindrer avleiringer i motoren og turboen. Den utmerkede termiske- og oksidasjonsstabiliteten til denne oljen sikrer en lang skiftintervall, som foreskrevet av produsenten.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 har en skjær-stabil sammensetning med lav fordampning og gir en god kaldstart. Denne motoroljen er ikke bare egnet for mange amerikanske og asiatiske biler, men også for europeiske biler som oppfyller Euro 6-kravene og CO2-begrensningene.

For visse bruksområder, som hyppige korte turer (taxier, budbiler) og tunge belastninger, må skiftintervallene reduseres. Eurol Ultrance ECO 0W-20 kan også brukes i motorene til Fiat hvor Fiat 9.55535-DM1/DSX-ytelse kreves. For ytterligere veiledning, se håndboken eller søk oljeanbefalinger på vår produktveileder på www.eurol.com.

Godkjent

- API SP
- BMW Longlife 17FE+
- ILSAC GF-6A
- Jaguar Land Rover STJLR 03-5006
- MB-Approval 229.71

Ytelsesnivå

- ACEA C5
- ACEA C6
- API SP-RC
- Ford WSS-M2C947-B1
- Ford WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5
- MB 229.72
- OV 040 1547 - A20

Anbefalt for bruk

- BMW Longlife 14FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX
- STJLR.51.5122

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	179	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	225 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.7 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.