



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 25W-60

Mineral SHPD-motorolje

Varenummer E100044 Versjon 1.1 04/08/2025

Produktinformasjon

Eurol SHPD 25W-60 er en robust motorolje, utviklet i samsvar med de nyeste kravene til oljeforbruk og eksosutslipp, og oppfyller alle dagens kvalitetskrav for både europeiske, amerikanske og japanske diesel- og bensinoljer.

Eurol SHPD 25W-60 er spesielt egnet for tunge dieselmotorer (lastebiler), men kan også brukes i bensin-, LPG- og lette dieselmotorer, enten de er utstyrt med turbo og/eller katalysator og/eller common rail.

Eurol SHPD 25W-60 oppfyller i stor grad de reduserte grensene for avleiringer på stempelkronen, i den øverste stempelringsporet og resten av stempelet.

Takket være sin stabilitet mot høye temperaturer og aldring, samt de sterkt rengjørende tilsetningsstoffene, sørger Eurol SHPD 25W-60 for at motoren og oljen forblir i god stand.

Slitasje reduseres til et minimum, selv under de tøffeste forhold, slik at Eurol SHPD 25W-60 enkelt varer gjennom den foreskrevne skiftintervallen, uavhengig av motortype.

Ytelsesnivå

- API SL/CI-4

Anbefalt for bruk

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 25W-60

Mineral SHPD-motorolje

Varenummer E100044 Versjon 1.1 04/08/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	271.3 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	24.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	115	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	10,872 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	198 °C	ASTM D 92
Flytepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.