

Eurol Fluence 5W-40

Fullsyntetisk, mid SAPS, longlife motorolje for personbiler

Varenummer E100054 Versjon 10.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Fluence 5W-40 er en fullsyntetisk mid SAPS olje for bruk i bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Denne oljen er egnet for biler med katalysator, turbo, partikkelfilter og direkte innsprøytningsystemer.

Eurol Fluence 5W-40 har et lavt nivå av sulfatasker og lave nivåer av fosfor og svovel (mid SAPS teknologi). Denne oljen gir ekstremt god beskyttelse mot slitasje og effekter av høye temperaturer under lange skiftintervaller og sportslige kjøreforhold. Dette produktet er spesielt egnet for Euro-4, 5 og 6 personbiler utstyrt med partikkelfiltre og treveis katalysatorer for å sikre bærekraftig ytelse og beskyttelse.

Eurol Fluence 5W-40 beskytter motoren mot rust og korrosjon, mens spesielle tilsetningsstoffer holder alle motordeler rene fra smuss, slam og avleiringer.

Eurol Fluence 5W-40 sørger for en ekstremt rask og stabil smørefilm ved kaldstart og gir høy termisk stabilitet under krevende driftsforhold. Denne robuste oljen tilbyr drivstoffbesparende egenskaper og kan blandes med både syntetiske og mineralske motoroljer.

For visse bruksområder, som hyppige korte turer (taxier, budbiler) og tunge belastninger, må skiftintervallene reduseres, noe som er nevnt i noen produsentforskrifter. Hvis den nødvendige kvaliteten for et kjøretøy ikke er oppført under "ytelse", bør man først sjekke anvendeligheten av denne oljen i produsentens forskrift, eller på Eurol Product Advisor på www.eurol.com.

Godkjent

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Ytelsesnivå

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Anbefalt for bruk

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	171	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	241 °C	ASTM D 92
Sulfatasker	0.8 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.