

Eurol Excence 5W-30

Fullsyntetisk drivstoffbesparende longlife motorolje ACEA C1

Varenummer E100059 Versjon 4.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Excence 5W-30 er en helsyntetisk olje for bruk i bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo. Dessuten anbefales denne oljen problemfritt i biler og lette nyttekjøretøy, der en drivstoffbesparende olje (i henhold til ACEA C1) er foreskrevet.

Eurol Excence 5W-30, formulert med Eurol's OPT-additiver, gir ikke bare en ekstremt god beskyttelse under lange oljeskiftintervaller; den er også egnet for Euro-4 personbiler for å forhindre tilstopping av partikkelfiltre.

Eurol Excence 5W-30 har derfor et svært lavt sulfataskenivå, samt svært lave nivåer av fosfor og svovel (såkalt "low SAPS" teknologi).

Eurol Excence 5W-30 har ekstra drivstoffbesparende egenskaper.

Dessuten kan denne oljen brukes i Ford-bilmotorer som krever spesifikasjonen Ford M2C-934A eller M2C-934B, samt Mazda- og Volvo-motorer der en "low-SAPS motorolje" er foreskrevet.

Eurol Excence 5W-30 gir ikke bare en utmerket beskyttelse mot slitasje, men også mot rust og korrosjon, mens spesielle additiver holder delene rene for smuss, slam og avleiringer.

Eurol Excence 5W-30 sikrer en ekstremt rask oppbygging av en stabil smørefilm ved kaldstart og høy termisk stabilitet under krevende driftsforhold.

Godkjent

- STJLR 03.5005

Ytelsesnivå

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	174	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	201 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.5 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97