

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Fluence FE 5W-30

Fullsyntetisk drivstoffbesparende longlife motorolje, ACEA C2

Varenummer E100069 Versjon 1.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Fluence FE 5W-30 er en fullsyntetisk mid-SAPS motorolje for bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo. Denne oljen har ekstra drivstoffbesparende egenskaper sammenlignet med de fleste vanlige 5W-30 oljer for å oppfylle spesifikasjonene nevnt nedenfor. Disse spesifikasjonene er obligatoriske for ulike modeller av Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, men også for visse modeller av Fiat-gruppen og PSA-gruppen (Peugeot og Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 beskytter partikkelfilteret takket være et redusert sulfataskenivå og er også egnet for kjøretøy med turbolader.

Eurol Fluence FE 5W-30 gir ikke bare en utmerket beskyttelse mot slitasje, men beskytter også mot rust og korrosjon. Spesielle tilsetninger holder alle deler fri for lakking, slam og avleiringer. Denne formelen beskytter mot motorslitasje forårsaket av uønsket LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition). Eurol Fluence FE 5W-30 sikrer en ekstremt rask og stabil smørefilm ved kaldstart og gir høy termisk og oksidativ stabilitet under krevende driftsforhold.

For visse bruksområder, som hyppige korte turer (taxier, budbiler) og tung belastning, må skiftintervallene forkortes, dette er angitt i noen produsentforskrifter. Hvis den nødvendige kvaliteten for et kjøretøy ikke er oppført under "ytelse", anbefaler vi å sjekke anvendeligheten av denne oljen i produsentens forskrift, eller på Eurol Product Advisor på www.eurol.com.

Godkjent

- Renault RN17

Ytelsesnivå

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Anbefalt for bruk

- Fiat 9.55535-S1

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	163	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Sulfataske	0.7 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.