

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Fullsyntetisk olje for bensin- og dieselmotorer, med eller uten turbo

Varenummer E100083 Versjon 1.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 er en helsyntetisk motorolje for bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Denne oljen kan brukes for biler utstyrt med katalysatorer, turbomotorer og for direkte drivstoffinnsprøytningssystemer.

På grunn av den høye viskositetsindeksen gir oljen en utmerket kaldstart samt en utmerket smørefilm ved høye temperaturer, noe som reduserer olje forbruket betydelig.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 benytter den nyeste GR-X Technology.

GR-X Technology

For å holde seg i forkant av de økende kravene til motoroljer har våre toppforskere tatt det neste steget i smøremiddelteknologi. Designet i laboratoriet, grundig testet under de mest ekstreme forhold: Dakar Rally, GR-X Technology sikrer den best mulige og langvarige beskyttelsen av motoren din.

Dette gjør den ved å danne et nesten uforgjengelig beskyttende lag på metalloverflaten, nøytralisere sure forbrenningsbiprodukter, innkapsle mikroskopiske sotpartikler og mye mer. Les mer om GR-X Technology på vår nettside.

Sikre deg denne overlegne teknologien ved å sjekke den gjenkjennelige grønne fargen.

Ytelsesnivå

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Anbefalt for bruk

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Groen	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	173	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.3 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.