

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Turbo DI 5W-40

Fullsyntetisk motorolje for VW-dieselmotorer med pumpeinjektorer

Varenummer E100085 Versjon 7.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Turbo DI 5W-40 er en helsyntetisk olje for bruk i bensin- og dieselmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Dessuten brukes denne oljen problemfritt i biler med katalysator, turbo, partikkelfilter og direkte innsprøytning.

Eurol Turbo DI 5W-40 er utviklet med Eurol OPT-tilsetningsteknologi, som inneholder mindre fosfor, svovel og sulfat aske, slik at eksosgass-etterbehandlingssystemet (partikkelfiltre og katalysatorer) ikke tettes og deres levetid ikke forkortes (såkalt "mid SAPS" teknologi).

Eurol Turbo DI 5W-40 er spesielt utviklet for personbiler og lette nyttekjøretøy fra VAG-gruppen (Volkswagen, Audi, Seat og Skoda) og er sammensatt slik at den også er egnet for direkteinnsprøytede VW-dieselmotorer med pumpe-dyse-teknologi (PDi/Tdi, med rød D og rød i), hvor oljer i henhold til spesifikasjonen VW 505.01 er foreskrevet.

Denne oljen er også svært egnet for Ford Galaxy hvor spesifikasjonen Ford M2C-917A er foreskrevet.

Eurol Turbo DI 5W-40 er også egnet for Euro-4 personbiler fra Mercedes Benz og BMW, med partikkelfiltre, for å forhindre tilstopping av disse partikkelfiltrene.

Godkjent

- API SN
- MB-Approval 229.31

Ytelsesnivå

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Anbefalt for bruk

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	86.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	173	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	213 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.