

Eurol SHPD 15W-40 TBN 16

Mineralbasert SHPD-motorolje

Varenummer E100103 Versjon 1.2 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol SHPD MF TBN 16 er en robust motorolje som er spesielt utviklet for forlengede dreneringsintervaller. Fordi Eurol SHPD MF TBN 16-smøremidler viser høye TBN-verdier, gir de lengre beskyttelse mot korrosjon, noe som gir maksimal beskyttelse for motoren.

Eurol SHPD MF TBN 16 er spesielt egnet for tungt belastede dieselmotorer, men kan også brukes i bensinmotorer som kjører på drivstoff med høyt svovelinhold.

Formuleringen av Eurol SHPD MF TBN 16 er bestemt av en blandingsstudie. Det kan bare sies at produktet oppfyller de spesifiserte ytelsesnivåene (eller oppfyller kravene/er egnet for bruk). Ytelsesnivået til Eurol SHPD MF TBN 16 er fullt i tråd med SHPD motorolje-tilsetningen.

På grunn av den høye temperatur- og aldringsstabiliteten, samt tilstedeværelsen av sterke rengjørings-tilsetninger, sørger Eurol SHPD MF TBN 16 for at både oljen og motoren forblir i god stand. Slitasje reduseres til et minimum, selv under de tøffeste driftsforholdene, slik at kvaliteten på Eurol SHPD MF TBN 16 garanteres gjennom hele dreneringsintervallet, uavhengig av motortype. En TBN-booster er inkludert, noe som gjør at den sulfaterte asken vil overskride grensene angitt av OEM. Dette betyr at ytelsesnivået er gyldig, med unntak av verdien for sulfateret aske.

Ytelsesnivå

- API CF/CI-4
- API SL

Anbefalt for bruk

- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	157	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,116 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	213 °C	ASTM D 92
Sulfataske	2.2 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.