



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 15W-40 Plus

Mineral SHPD-motorolje

Varenummer E100104 Versjon 2.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol SHPD 15W-40 Plus er en moderne motorolje, utviklet i samsvar med de nyeste kravene til oljeforbruk og eksosutslipp, og oppfyller de fleste av dagens kvalitetskrav fra både europeiske og amerikanske motorprodusenter.

Eurol SHPD 15W-40 Plus er spesielt egnet for tunge dieselmotorer (lastebiler) med eller uten turbo og off-road applikasjoner.

Eurol SHPD 15W-40 Plus oppfyller i stor grad de reduserte grensene for avleiringer på stempelkronen og resten av stempelet.

På grunn av sin stabilitet mot høye temperaturer og aldring, samt de sterkt rengjørende tilsetningsstoffene, sørger Eurol SHPD 15W-40 Plus for at motoren og oljen forblir i god stand.

Slitasje reduseres til et minimum, selv under de tøffeste forhold, slik at Eurol SHPD 15W-40 Plus enkelt varer gjennom den foreskrevne skiftintervallen, uavhengig av motortype eller forhold.

Eurol SHPD 15W-40 Plus kan brukes i Euro II, Euro III, Euro IV og noen Euro V motorer der drivstoff med høyt svovelinnhold brukes. Eurol SHPD 15W-40 Plus er ikke egnet for bruk i motorer med Diesel Particulate Filter (DPF).

Ytelsesnivå

- ACEA E7
- Allison C-4
- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20076
- Cummins CES 20077
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- IVECO
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-N
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SHPD 15W-40 Plus

Mineral SHPD-motorolje

Varenummer E100104 Versjon 2.0 14/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	121.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	16.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	141	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,751 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	208 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.4 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.