

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Evolence 5W-20

Fullsyntetisk longlife motorolje

Varenummer E100130 Versjon 5.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Evolence 5W-20 er en helsyntetisk motorolje, spesielt egnet for amerikanske og asiatiske bensinmotorer i personbiler, SUV-er, varebiler og hybridkjøretøy. Denne motoroljen kan brukes i biler utstyrt med katalysatorer, turbomotorer og direkte innsprøytningsystemer der API SP (-RC) eller ILSAC GF-6a er foreskrevet. Eurol Evolence 5W-20 er kompatibel med bensin som inneholder opptil 85% etanol (E85), samt LPG og CNG.

Eurol Evolence 5W-20 sørger for optimal smøring og rengjøring av spesielt asiatiske og amerikanske bensinmotorer fra forskjellige bilprodusenter som Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi og Honda.

Denne oljen gir utmerket beskyttelse for hybridkjøretøy og motorer som opererer under start-stopp-forhold. På grunn av den eksepsjonelt lave viskositeten kan denne motoroljen brukes hele året, også ved svært lave temperaturer om vinteren. Eurol Evolence 5W-20 er designet for å forbedre drivstofforbruket, beskyttelsen av turboladeren og kompatibiliteten til utslippskontrollsystemet. Denne oljen gir utmerket beskyttelse mot slitasje, korrosjon, slam og avleiringer for å sikre maksimal motorlevetid.

Eurol Evolence 5W-20 minimerer risikoen for LSPI (Low Speed Pre Ignition) i moderne motorer med GDI og TGDI og gir utmerket beskyttelse til registerkjeden mot avleiringer og slitasje.

Eurol Evolence 5W-20 er bakoverkompatibel med tidligere API-spesifikasjoner som API SM, SN og SN Plus og ILSAC GF 4 og GF-5.

Godkjent

- API SP

Ytelsesnivå

- API SP-RC
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-6A

Anbefalt for bruk

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C930-A
- Ford WSS-M2C945-A
- GM 6048-M

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	47.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.7 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	163	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,431 cP	ASTM D 5293
Sulfataske	0.9 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.