

Eurol Nautic L. 15W-40 SHX

Mineral motorolje for avanserte dieselmotorer uten partikkelfilter

Varenummer E100143 Versjon 3.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX er en robust motorolje, utviklet i samsvar med de nyeste kravene til oljeforbruk og eksosutslipp, og oppfyller alle dagens kvalitetskrav for både europeiske, amerikanske og japanske diesellojer.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX er spesielt egnet for tunge dieselmotorer, men kan også brukes i bensin-, LPG- og lette dieselmotorer, enten de er utstyrt med turbo og/eller katalysator og/eller common rail.

Eurol Nautic Line 15W-40 SHX oppfyller i stor grad de reduserte grensene for avleiringer på stempelkronen, i den øverste stempelringsporet og resten av stempelet.

På grunn av sin stabilitet mot høye temperaturer og aldring, samt de sterkt rengjørende tilsetningsstoffene, sørger Eurol Nautic Line 15W-40 SHX for at motoren og oljen forblir i god stand.

Slitasje reduseres til et minimum, selv under de tøffeste forhold, slik at Eurol Nautic Line 15W-40 SHX enkelt varer gjennom den foreskrevne skiftintervallen, uavhengig av motortype.

Godkjent

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Ytelsesnivå

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- MAN M 3275
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	104.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	146	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,025 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	234 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.5 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.