

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Globence SA 15W-40

Multifunksjonell høytytelses diesel-/bensinmotorolje for blandede bilparker.

Varenummer E100157 Versjon 1.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er et universelt Mid-SAPS toppprodukt utviklet i henhold til de nyeste forskriftene for oljeforbruk og eksosutslipp for de fleste moderne tunge motoroljer for off-highway applikasjoner. Det er egnet for bruk i de viktigste amerikanske, europeiske OEM, indiske og japanske dieselmotorer med eksosgassresirkulering/EGR, selektiv katalytisk reduksjon/SCR, dieselpartikkelfilter/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er spesielt egnet for tungt belastede dieselmotorer, men kan også brukes i bensin- og LPG-motorer der en motorolje som oppfyller API SN/SM med viskositetsgrad 15W-40 er foreskrevet.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 sikrer utmerket stempel- og motorrenslighet, oksidativ stabilitet, boreoljekontroll og sylinderforingslitasjebeskyttelse. Slitasje reduseres til et minimum, selv under de mest krevende driftsforhold, slik at kvaliteten på Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er garantert gjennom hele dreneringsintervallet, uavhengig av motortype (Euro 1, 2, 3, 4, 5 og 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 sikret bakoverkompatibilitet med motorteknologi ved å oppfylle både Full SAPS (ACEA E7 egnet for ytelsesbruk) og Lower SAPS (mindre enn 1,0 % sulfatert aske, ACEA E9 ytelse) spesifikasjoner.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er overlegen i ytelse til oljer som oppfyller API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus og API CJ-4, og kan effektivt smøre motorer som krever disse API-kategoriene.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 er logistisk optimalisert for kunder med blandede bilparker.

Ytelsesnivå

- API CK-4

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	153	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	229 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.0 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.