

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Ultrance VA 0W-30

Fullsyntetisk drivstoffbesparende longlife motorolje

Varenummer E100158 Versjon 4.0 29/05/2025

Produktinformasjon

Eurol Ultrance VA 0W-30 er en long life, 'full-saps', fullsyntetisk motorolje. Eurol Ultrance VA 0W-30 er universelt anvendelig i forskjellige Euro-4, Euro-5 og Euro-6, diesel- eller bensinmotorer, hvor en SAE 0W-30 med ACEA A5/B5 og/eller API SL-spesifikasjon er nødvendig.

På grunn av den spesialutviklede additivpakken presterer Eurol Ultrance VA 0W-30 under alle forhold. De rensende egenskapene til Eurol Ultrance VA 0W-30 holder motoren ren og begrenser slam til et minimum, noe som også sikrer optimal funksjon av turboen. Videre kan det oppnås en drivstoffbesparelse på minst 5 % (sammenlignet med en SAE 15W-40 referanseolje) og utslippsreduksjon ved bruk av Eurol Ultrance VA 0W-30. Oljeforbruket minimeres på grunn av de lave fordampningsegenskapene til denne unikt sammensatte oljen.

Den unike sammensetningen av Eurol Ultrance VA 0W-30 sikrer at motoren lett kan startes ved lave temperaturer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 kan brukes for forlengede skiftintervaller og i tungt belastede motorer.

Eurol Ultrance VA 0W-30 er anvendelig i nyere motorer fra Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 og D87), hvor drivstoffbesparende motoroljer (ACEA A1/B1 eller ACEA A5/B5) er påkrevd. Eurol Ultrance VA 0W-30 kan også brukes i 5-sylindrede bensin- og dieselmotorer fra Volvo hvor Volvo VCC 95200377-spesifikasjonen er nødvendig.

Godkjent

- API SL

Ytelsesnivå

- ACEA A5/B5
- Volvo VCC 95200377

Anbefalt for bruk

- API CF

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	53.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	10.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfatasker	1.1 wt%	ASTM D 874
Flytepunkt	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.