

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Syntence LV 0W-20

VW 508.00/509.00 "blå" olje for spesifikke motorer fra Volkswagen Group

Varenummer E100159 Versjon 7.0 29/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Syntence LV 0W-20 er en long-life olje basert på PAO ("poly-alpha-olefin") som er anvendelig for bensin- og dieselmotorer fra Volkswagen, Audi, Skoda og Seat hvor VW 508.00/509.00-spesifikasjonen er påkrevd.

Eurol Syntence LV 0W-20 lar motoren yte optimalt under krevende forhold (motorvei og bytrafikk) på grunn av den spesialutviklede additivpakken. Det kan også oppnås en drivstoffbesparelse på minst 4 % (sammenlignet med en SAE 15W-40 referanseolje) og utslippsreduksjon ved bruk av Eurol Syntence LV 0W-20. Oljeforbruket minimeres på grunn av de lave fordampningsegenskapene til denne unikt sammensatte oljen.

Eurol Syntence LV 0W-20 vil formelt bli godkjent for VW 508.00/509.00-spesifikasjonen, samt for fabrikkfyllingsspesifikasjonen VW TL 52577. Kun de to VW-spesifikasjonene gjelder for denne 0W-20-formuleringen, selv om Eurol Syntence LV 0W-20 muligens vil bli anvendelig for Porsche C20-spesifikasjonen. Eurol Syntence LV 0W-20 kan ikke brukes i applikasjoner hvor de tidligere VW-spesifikasjonene er påkrevd.

Eurol Syntence LV 0W-20 anbefales for de nye EA888 Gen III 2.0 TFSI 140 KW, VW 1.5 TSI 96 KW/110KW og EA897 Gen I 3.0 TDI CR 160 KW Volkswagen/Audi-motorene. Det forventes at 15 til 20 motorer snart vil bli introdusert, som vil dekke 50 % av VW-produksjonen, inkludert merkene Audi, Skoda og Seat.

Produktfordeler

test

Godkjent

- VW 508.00 / 509.00

Ytelsesnivå

- ACEA C5
- Porsche C20

Anbefalt for bruk

- Ford WSS-M2C956-A1

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Groen	
Tetthet ved 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	42.3 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	168	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,300 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	230 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.