

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Drivstoffbesparende, helsyntetisk olje for diesel- og bensinmotorer

Varenummer E100165 Versjon 1.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er spesielt utviklet for Ford EcoBlue dieselmotorer hvor Ford M2C952-A1 ytelse er påkrevd. Det kan også brukes i motorer hvor Ford WSS-M2C947-A/B1 og Ford WSS-M2C962-A1 spesifikasjoner er etterspurt.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er en motorolje med lav viskositet, som bidrar til drivstoffbesparelse uten å gå på bekostning av slitasjebeskyttelse, selv ved høye temperaturer og under lengre skiftintervaller. Dette produktet er ikke bare egnet for bensin-(også (T)GDI) eller dieselmotorer, men også for alternative drivstoff som LPG, CNG, biodiesel (B10), etanol (E85) og hybridkjøretøy.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 er formulert for å minimere Low Speed Pre Ignition (LSPI) hendelser. De rensende egenskapene til denne motoroljen forhindrer avleiringer i motoren og turboen.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 har en skjær-stabil sammensetning med lav fordampning og sikrer en god kaldstart. Denne motoroljen er egnet for mange amerikanske, asiatiske og europeiske biler som oppfyller Euro 6 kravene og CO2-begrensninger. Spesielt: Opel, Mercedes-Benz eller GM kjøretøy hvor følgende spesifikasjoner er etterspurt OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Se håndboken eller sjekk oljeanbefalingen hos vår produktkonsulent på www.eurol.com

Godkjent

- API SP
- Ford WSS-M2C952-A1
- STJLR.03.5006

Ytelsesnivå

- ACEA C5
- ACEA C6
- Dexos D
- MB 229.71
- OV 040 1547 - A20

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	41.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	224 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.