

Eurol Geo-Max SA 10W-30

Universell Heavy Duty Diesel motorolje

Varenummer E100168 Versjon 8.1 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Geo-Max SA 10W-30 er en premium motorolje utviklet for API CK-4-ytelse. Egnet for naturlig aspirerte og turboladede firetaks diesel- og bensinmotorer, som opererer under ekstreme forhold og i ulike klimaer.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 er formulert for å oppfylle de viktigste nordamerikanske og europeiske OEM-spesifikasjonene for nye motorer og forhold.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 har en utmerket beskyttelse mot slitasje, avleiringer, slam og korrosjon. Oljen forbedrer ytelsen for oksidasjonsbeskyttelse med mer enn 60 % sammenlignet med den forrige API CJ-4-teknologien.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 er fullt kompatibel med API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 og tidligere spesifikasjoner.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 gir bærekraftig utslippskontroll i partikkelfiltre og er kompatibel med avanserte etterbehandlingsenheter. Produktet støtter alle nåværende utslippskontrollsystemer som EGR (Eksosgassresirkulering), DPF (Dieselpartikkelfilter) eller SCR (Selektiv katalytisk reduksjon).

Eurol Geo-Max SA 10W-30 er formulert for bruk i alle kjøretøy med dieseldrivstoff med svovelinnhold opp til 500 ppm. Eurol Geo-Max SA 10W-30 er også egnet for bensinmotorer der SAE 10W-30 med API SN-ytelse kreves.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	82.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	141	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	236 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.0 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-37 °C	ASTM D 97