

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLAD

# Eurol Ultrance ST 5W-30

**Fullsyntetisk mid SAPS motorolje for bensin- og dieselmotorer**

Varenummer E100181 Versjon 1.0 14/04/2025

## Produktinformasjon

Eurol Ultrance ST 5W-30 er en fullsyntetisk, drivstoffbesparende motorolje for bensin- og dieselmotorer spesielt utviklet for de nyeste modellene av personbiler fra Stellantis-gruppen, inkludert Peugeot, Citroen, Opel og lette nyttekjøretøy fra Toyota.

Eurol Ultrance ST 5W-30 gir raskt en stabil smørefilm ved kaldstart og tilbyr høy termisk stabilitet under svært krevende driftsforhold. Videre har Eurol Ultrance ST 5W-30 optimal dispergerende og rengjørende evne som holder motoren ren.

Denne motoroljen gir maksimal beskyttelse mot korrosjon, mens tilsetningsstoffene holder motoren fri for intern forurensning, slam og avleiringer. I tillegg har Eurol Ultrance ST 5W-30 drivstoffbesparende egenskaper og tilbyr forlengede skiftintervaller opptil 30.000 km.

Eurol Ultrance ST 5W-30 anbefales for applikasjoner der ACEA C2 med viskositetsklasse SAE 5W-30 er foreskrevet.

For ytterligere informasjon, se håndboken eller søk etter olje anbefalinger på vår produktveileder på [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Fysiske egenskaper

| Karakteristisk                   | Verdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| farge                            | bruin          |               |
| Tetthet ved 20°C                 | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 70.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 12.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 171            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 6,174 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 230 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 0.8 wt%        | ASTM D 874    |
| Hellepunkt                       | -42 °C         | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.