

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Fullsyntetisk mid-SAPS motorolje for personbiler

Varenummer E100195 Versjon 5.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Vitence LL III 5W-30 er en fullsyntetisk mid-SAPS longlife motorolje. Den er designet for bensin- og dieselmotorer i både personbiler og lette nyttekjøretøy som oppfyller VW 504.00/507.00-spesifikasjonen.

En av de fremtredende egenskapene er den raske og konsistente dannelsen av en smørefilm under kalde starter, som gjør at dette beskyttende laget forblir intakt, selv ved forhøyede temperaturer. Denne egenskapen sikrer ikke bare optimal motorbeskyttelse, men reduserer også friksjonen betydelig.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har et lavt innhold av sulfatert aske, og de lave nivåene av fosfor og svovel definerer oljen som "mid-SAPS" teknologi.

Eurol Vitence LL III 5W-30 har vist seg å være kompatibel med MB 229.51-spesifikasjonen. Dette gjør det til et allsidig valg, ikke bare for ACEA C3 og API SN-applikasjoner, men også for en rekke kjøretøy inkludert de fra Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM og Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 oppfyller kravene fra uavhengige verksteder og sluttbrukere som søker en økonomisk og drivstoffeffektiv motorolje for kjøretøy som ikke lenger er under garanti.

I tillegg er Eurol Vitence LL III 5W-30 egnet for bruk i motorer som fortsatt er under garanti når et kjøretøy krever en ACEA-standardolje, i samsvar med anbefalingene i OEM-brukerhåndboken.

For ytterligere veiledning, se håndboken eller søk oljeanbefalinger på vår produktveileder på www.eurol.com.

Anbefalt for bruk

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	181	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	227 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.7 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.