



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Super Fleet 5W-30

Drivstoffeffektiv og lav viskositet Heavy Duty Diesel-motorolje

Varenummer E100196 Versjon 5.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Super Fleet 5W-30 er en premium motorolje for blandede bilparker, egnet for både naturlig aspirerte og turboladede diesel- og bensinmotorer. Disse motorene kan, selv under de mest krevende forhold og i ulike klimaer, stole på API CK-4-ytelsen til denne oljen.

Eurol Super Fleet 5W-30 er designet for å oppfylle de strenge kravene til de viktigste europeiske og nordamerikanske OEM-spesifikasjonene, spesielt med hensyn til ny motorteknologi.

En av de fremtredende egenskapene er den enestående beskyttelsen mot slitasje, opphopning av avleiringer, slamdannelse og korrosjon. Når det gjelder oksidasjonsbeskyttelse, overgår den sine forgjengere, med en forbedring på mer enn 60 % sammenlignet med API CJ-4-teknologi.

Når det gjelder kompatibilitet, kan Eurol Super Fleet 5W-30 brukes i motorer som er designet for API CJ-4, API CI-4+, CI-4 og mange andre spesifikasjoner.

Også innenfor utslippskontroll skiller denne oljen seg ut. Den sikrer kompatibilitet med etterbehandlingssystemer som EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) eller SCR (Selective Catalytic Reduction).

For kjøretøy som kjører på diesel er Eurol Super Fleet 5W-30 det ideelle valget, spesielt når svovelinholdet er opptil 500 ppm. I tillegg er denne motoroljen perfekt egnet for bensinmotorer som krever SAE 5W-30 med API SN-ytelse.

For ytterligere veiledning, se håndboken eller søk etter olje anbefalinger på vår produktveileder på www.eurol.com.

Anbefalt for bruk

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUK TINFORMASJONSBLAD

Eurol Super Fleet 5W-30

Drivstoffeffektiv og lav viskositet Heavy Duty Diesel-motorolje

Varenummer E100196 Versjon 5.0 14/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	167	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	227 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.0 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.