

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Geo-Max 5W-30

Varenummer E100214 Versjon 3.0 23/06/2026

Produktinformasjon

Eurol Geo-Max 5W-30 er en moderne, fullsyntetisk motorolje. Den gir drivstoffbesparende fordeler for atmosfæriske og turboladede motorer (firedakts dieselmotorer) som brukes under krevende forhold og i varierende værforhold, og leverer ytelse i henhold til API CK-4. Produktet er dessuten utstyrt med blant annet den nyeste DAF-spesifikasjonen DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 gir utmerket beskyttelse mot slitasje, avleiringer, slamdannelse og korrosjon.

Eurol Geo-Max 5W-30 er spesielt effektiv i applikasjoner der partikkelfiltre og andre avanserte etterbehandlingssystemer brukes, noe som forlenger levetiden til disse.

Takket være det brede spekteret av spesifikasjoner gjør Eurol Geo-Max 5W-30 det mulig for flåteforvaltere å redusere antall forskjellige oljetyper på lager. Eurol Geo-Max 5W-30 er også egnet for bensinmotorer der en SAE 5W-30 olje med API SN Plus er foreskrevet.

Produktet er bakoverkompatibelt med API CJ-4 og CI-4 ytelse.

Godkjent

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Ytelsesnivå

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	162	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	233 °C	ASTM D 92
Sulfatasker	1.0 wt%	ASTM D 874
Flytepunkt	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.