



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTFORMASJONSBLAD

Eurol Evolence 0W-40

Varenummer E100233 Versjon 1.0 04/08/2025

Ytelsesnivå

- API SP
- GM dexos 1 Gen 2

Anbefalt for bruk

- GM dexos R

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	81.9 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	187	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,796 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	229 °C	ASTM D 92
Sulfatasker	0.9 wt%	ASTM D 874
Flytepunkt	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.