

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Protence 5W-30 GN II

Fullsyntetisk motorolje

Varenummer E100255 Versjon 6.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Protence 5W-30 GN II er en helsyntetisk olje for bruk i bensinmotorer i personbiler og lette nyttekjøretøy. Denne oljen kan brukes uten problemer i biler med katalysator, turbo og direkte innsprøyting, der hvor Dexos 1 Gen 2, API SN (men også SJ, SL og SM) eller ILSAC GF-5 (men også GF-2,-3 og -4) er foreskrevet.

Eurol Protence 5W-30 GN II, som oppfyller GM Dexos 1 Gen 2-spesifikasjonen, gir GM/Opel-motorer ekstra beskyttelse mot LSPI (Low Speed Preignition). LSPI er et fenomen som oppstår ved lave hastigheter i små motorer med relativt høy effekt. Resultatet er at motoren begynner å banke.

Eurol Protence 5W-30 GN II gir en overlegen beskyttelse mot oksidasjon og avleiringer og forhindrer dannelse av slam og herding. Oljen oppfyller også de høyeste amerikanske kravene til slitasjebeskyttelse som beskrevet i 2015.

Eurol Protence 5W-30 GN II gir forbedret drivstoffbesparelse, også på lang sikt, noe som resulterer i lavere utslipp. Kan også brukes i motorer som kjører på bensin med opptil 85% etanol (E85).

Eurol Protence 5W-30 GN II kan også brukes der GM dexos 1 er foreskrevet. Eurol Protence 5W-30 GN II er også egnet for de nyeste hybridkjøretøyene fra for eksempel Toyota, Honda og Lexus.

For visse bruksområder, som hyppige korte turer (taxier, budbiler) og tunge belastninger, må skiftintervallene reduseres, noe som er nevnt i noen produsentforskrifter. Hvis den nødvendige kvaliteten for et kjøretøy ikke er oppført under "ytelse", bør man først forsikre seg om anvendeligheten av denne oljen i produsentens forskrift, eller via Eurol Produkt Rådgiver på www.eurol.com.

Ytelsesnivå

- API SN
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-5

Anbefalt for bruk

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- GM Dexos 1
- Honda HTO-06

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	169	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	230 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.9 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.