

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol HDX 40

Mineral motorolje for spesielt dieselmotorer

Varenummer E100272 Versjon 2.2 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol HDX 40 er spesielt utviklet for lett til tungt belastede bensinmotorer, dieselmotorer med og uten turbo og stasjonære motorer. Denne oljen er også egnet for dieselmotorer som kjører på et høyere svovelinhold (opptil 0,5%).

Eurol HDX 40 har en sterk rengjørende og beskyttende evne. Dette forhindrer karbonavleiringer og avsetninger på stemplene, på ventilene og i forbrenningsrommene.

Eurol HDX 40 gir god beskyttelse mot slitasje, korrosjon, slam og skumdannelse, samtidig som den forblir stabil selv ved høye temperaturer og forhindrer oljefortykning.

Eurol HDX 30, 40 og 50 oppfyller også API CF-2, som er foreskrevet for 2-takts dieselmotorer, spesielt de fra Detroit Diesel.

Vær oppmerksom på at på grunn av tilstedeværelsen av sinkholdige tilsetningsstoffer, anbefales ikke denne oljen for bruk i motorer med sølvbelagte deler.

Eurol HDX 40 brukes spesielt i dieselmotorer der en monograde motorolje er foreskrevet med spesifikasjonene nedenfor, i ulike sektorer som i (land)bruk, skipsfart og fiske.

Eurol HDX 40 kan, hvis en motorolje med denne viskositetsgraden anbefales, også brukes som transmisjonsolje eller som hydraulikkolje.

Ytelsesnivå

- API CF-4
- API SG/CF/CF-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1

Anbefalt for bruk

- ACEA E2
- MAN 270
- MB 228.0

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	150.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	98.0	ASTM D 2270
Flammepunkt	267 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.7 wt%	ASTM D 874
Hellepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.