



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Super Premium SAE 30

Uraffinert mineral motorolje

Varenummer E101170 Versjon 1.2 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Super Premium SAE 30 er en ulegert olje som er spesielt utviklet for bensinmotorer og dieselmotorer som opererer under svært gunstige forhold.

Eurol Super Premium SAE 30 består av nøye utvalgte solventraffinerte parafinbaseoljer. De har et lavt flytepunkt, en høy viskositetsindeks og en utmerket oksidasjonsstabilitet.

Eurol Super Premium SAE 30 er også egnet for systemer der oljen ikke blir tungt belastet; som lett belastede girkasser og sirkulasjonssmøresystemer.

Anbefalt for bruk

- API SA/CA

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	103.6 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	11.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	98.0	ASTM D 2270
Flammepunkt	222 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.