



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Universell mineral traktorolje for motor og girkasse

Varenummer E105084 Versjon 3.0 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Altrack 15W-40 STOU er en universell multigrad traktorolje (Super Tractor Oil Universal) som er utviklet for bruk i både motoren, transmisjonen og det hydrauliske systemet. Den sikrer en perfekt kaldstart, reduserer friksjon og holder motoren ren.

Eurol Altrack 15W-40 STOU er egnet for traktorer med oljedyppe skivebremses, såkalte 'våte bremses', og kan brukes hele året. Dette forhindrer feil og sparer lagringsplass.

Eurol Altrack 15W-40 STOU tilbyr en optimal skiftintervall, noe som gjør den økonomisk i bruk og vedlikehold. Den gir ingen problemer ved bytte av hydrauliske verktøy.

Eurol Altrack 15W-40 STOU gir en utmerket beskyttelse mot oksidasjon, korrosjon og slitasje, selv under ekstremt høye belastninger som oppstår i transmisjoner. Detergerende og dispergerende tilsetningsstoffer holder oljen og systemet fri for overdreven og uønsket forurensning.

Ytelsesnivå

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

Anbefalt for bruk

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Universell mineral traktorolje for motor og girkasse

Varenummer E105084 Versjon 3.0 14/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	104.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	151	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	0 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.