

Eurol Hykrol JD 68

UTTO for transmisjon, clutch, slutt drift og våte brems

Varenummer E105820 Versjon 5.1 14/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Hykrol JD 68 er spesielt utviklet for transmisjoner av kombinerte anleggs- og landbruksmaskiner, væskekoblinger, servostyringer og momentomformere.

Eurol Hykrol JD 68 har en svært gunstig friksjonskarakteristikk, noe som gjør den spesielt egnet for "wet brake" (våte brems) systemer gjennom hele året. Det forhindrer såkalt 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 har en høy viskositetsindeks, en svært sterk oljefilm, gode EP- og slitestyrkeegenskaper. Den gir god motstand mot korrosjon, oksidasjon og skumdannelse og har lang levetid.

Godkjent

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Ytelsesnivå

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Anbefalt for bruk

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	153	ASTM D 2270
Flammepunkt	210 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.