



POWERING
PERFORMANCE

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunksjonell UTTO-olje for girkasse, hydraulikk og våte bremsesystemer i landbruks- og anleggsmaskiner.

Varenummer E105821 Versjon 3.0 01/06/2026

Produktinformasjon

Eurol Hykrol FA 10W-30 er en høykvalitets UTTO-olje (Universal Tractor Transmission Oil) for transmisjoner, hydrauliske systemer og våte bremses i landbruks- og anleggsmaskiner. Oljen gir utmerket slitasjebeskyttelse, forhindrer stick-slip i våte bremsesystemer og støtter pålitelig ytelse under krevende arbeidsforhold.

Eurol Hykrol FA 10W-30 er utviklet for kombinerte transmisjons- og hydraulikksystemer i traktorer, landbruksmaskiner og anleggsmateriell. Takket være nøy balansert additivteknologi gir denne UTTO-oljen utmerkede friksjonsegenskaper, noe som effektivt reduserer vibrasjoner og lyder i våte bremsesystemer.

Den høye viskositetsindeksen støtter en stabil smørende funksjon ved både lave og høye temperaturer. I tillegg beskytter oljen mot slitasje, korrosjon, oksidasjon og skumdannelse, noe som bidrar til lang levetid for komponenter og pålitelig ytelse under tung belastning.

Produktfordeler

- Forhindrer stick-slip og støy i våte bremsesystemer
- Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon
- Høy viskositetsindeks for stabile ytelser ved ulike temperaturer
- God beskyttelse mot oksidasjon og skumdannelse
- Bredt anvendelig i transmisjons- og hydrauliske applikasjoner

Bruksområde

- Transmisjoner for traktorer, bulldosere og landbruksmaskiner
- Maskiner med våte bremsesystemer
- Applikasjoner der Fendt CVT FWN 81001 er foreskrevet

Bruksanvisning

- Bruk i henhold til maskinprodusentens forskrifter
- Kontroller oljenivået regelmessig og skift i henhold til anbefalte vedlikeholdsintervaller
- Egnet for kombinerte transmisjons- og hydraulikksystemer

Ytelsesnivå

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunksjonell UTTO-olje for girkasse, hydraulikk og våte bremsesystemer i landbruks- og anleggsmaskiner.

Varenummer E105821 Versjon 3.0 01/06/2026

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	179	ASTM D 2270
Flammepunkt	210 °C	ASTM D 92
Flytepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.