



POWERING PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

# Eurol Hykrol VHL ISO 46

## Mineral hydraulisk olje VHL

Varenummer E108810 Versjon 2.2 15/04/2025

### Produktinformasjon

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 tilhører de såkalte "anti-wear oils" og er spesielt utviklet for bruk i forskjellige hydrauliske systemer. Denne oljen begrenser pumpeslitasje til et minimum og sikrer dermed en ekstra lang levetid. Videre er Eurol Hykrol oljer svært egnet for smøring av vakuumpumper, tekstilmaskiner og moderat belastede tannhjulsdrifter.

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 består av nøye utvalgte solventraffinerte parafinbaseoljer og en additivpakke. De har en god rengjøringsevne og er ekstremt stabile ved termisk og oksidativ belastning.

Eurol Hykrol VHL ISO-VG 46 skiller seg fra Hykrol HLP oljer ved en mye høyere viskositetsindeks. Dermed vil viskositeten til oljen forbli "in grade" i utendørsaktiviteter og under varierende temperaturforhold.

Eurol Hykrol VHL oljer gir god beskyttelse mot slitasje, korrosjon (kobber og stål) og rustdannelse. Den balanserte additiveringens gir videre god beskyttelse mot skumdannelse og aldring, og gir oljen gode vannseparerende egenskaper. Eventuell tilstedevarsel av små mengder vann påvirker knapt de gode filtreringsegenskapene.

### Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	46.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	153	ASTM D 2270
Flammepunkt	248 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-39 °C	ASTM D 97