



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32

Energibesparende hydraulikkolje

Varenummer E108839 Versjon 1.3 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32 er en energibesparende, askefri og sinkfri hydraulikkolje basert på en skjærstabil VI-forbedrer. Fordi VI-forbedreren er og forblir skjærstabil, vil viskositeten ikke avta over tid.

På grunn av den høye viskositetsindeksen kan Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32 brukes over et bredt temperaturområde. Ved lave temperaturer er viskositeten relativt lavere, noe som øker den mekaniske effektiviteten. Ved høyere temperaturer har Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32 nok kropp til å bli pumpet fremover, noe som forhindrer at oljen lekker i pumpen (eventuelt bypass), og dermed trenger den i hovedsak ikke å bli pumpet på nyt.

Energibesparelsen med Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32 er mest betydelig ved svært høye arbeidstrykk og relativt høye temperaturer i det hydrauliske systemet.

Gjennom en tilpasset kombinasjon av baseoljer og tilsetningsstoffer har Eurol Hykrol EXL ISO-VG 32 en usedvanlig lang levetid på grunn av den utmerkede oksidasjonsstabiliteten. I tillegg blir deler utmerket beskyttet mot slitasje, korrosjon og avleiringer.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	kleurloos tot lichtgeel	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	31.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	7.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	200	ASTM D 2270
Flammepunkt	229 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-48 °C	ASTM D 97