

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Fullsyntetisk olje for manuell girkasse og sluttdrift

Varenummer E110076 Versjon 4.3 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Fultrasyn 75W-90 er en fullsyntetisk, universell transmisjonsolje som kan brukes både i manuelle girkasser og i sluttdrev der en GL-3, GL-4 eller GL-5 kvalitet er foreskrevet. Dette gir en utmerket mulighet for rasjonalisering.

Eurol Fultrasyn 75W-90 er en fullsyntetisk olje som kan brukes i hele drivlinjen og inneholder spesialutviklede tilsetningsstoffer som reduserer drivstofforbruket og eliminerer giringsproblemer.

Eurol Fultrasyn 75W-90 er svært kompatibel med synkromeshringer og sikrer jevn giring, selv ved svært lave temperaturer.

På grunn av denne unike sammensetningen reduseres ikke bare slitasje til et minimum, men også korrosjon og skumdannelse, mens oljen beskyttes mot termisk oksidasjon selv ved forhøyede temperaturer. Eurol Fultrasyn 75W-90 har en utmerket trykkbærende evne som tåler svært tunge belastninger og vibrasjoner. Viskositetsreduksjonen som følge av tunge belastninger er minimal, slik at denne oljen også garanterer riktig viskositet ved forlengede skiftintervaller.

Ytelsesnivå

- API GL 4/5
- API MT-1

Anbefalt for bruk

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Geel	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	185	ASTM D 2270
Flammepunkt	230 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.