

Eurol MTF 75W-85 FE GL5

Fullsyntetisk giroļe med drivstoffbesparende egenskaper

Varenummer E110081 Versjon 2.1 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 er en fullsyntetisk drivstoffbesparende giroļe, som kan brukes i manuelle girkasser og sluttredrev, der GL-5 er foreskrevet.

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 er svært godt kompatibel med synkromeshringer og sikrer at girskift går svært jevnt selv ved lave temperaturer.

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 har en utmerket trykkopptaksevne som tåler svært tunge belastninger og vibrasjoner. Viskositetsreduksjonen som følge av tunge belastninger er minimal, slik at denne oljen ved forlengede skiftintervaller (og i visse tilfeller livstidsfylling) garanterer riktig viskositet.

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 inneholder spesielle friksjonsreduserende midler, som sikrer en varig drivstoffbesparelse og reduserer varmeutvikling.

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 sørger for tilstrekkelig smøring ved både svært lave og svært høye temperaturer og gir beskyttelse mot korrosjon, slitasje, fortykning og avleiringer.

Eurol MTF 75W-85 FE GL5 er kompatibel med de fleste elastomerer og tetningsmaterialer og viser ingen skumdannelse under ekstreme belastninger.

Ytelsesnivå

- API GL-5
- MB 235.7
- ZF TE-ML 18

Anbefalt for bruk

- Alfa Romeo
- BMW
- Fiat
- LANCIA
- VW G 052 145
- VW G 052 190
- VW G 055 190

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	81.5 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Flammepunkt	241 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-51 °C	ASTM D 97