



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLEAD

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Universell olje for hele drivlinjen til biler, busser og lastebiler

Varenummer E110627 Versjon 2.5 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol HPG 80W-90 TDL er en universell girolje, som er egnet for hele drivlinjen til biler, busser og lastebiler; i tilfeller der GL-4 eller GL-5 er foreskrevet.

Eurol HPG 80W-90 TDL gir god stabilitet og et høyt beskyttelsesnivå for tannhjul og synkronisering for hele drivlinjen. Denne spesielle formuleringen forhindrer mange girproblemer, og kan redusere drivstofforbruket.

Eurol HPG 80W-90 TDL gir utmerket beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumdannelse, samt mot oksidasjon ved høye temperaturer.

Denne "total drive line" girolsen er et universelt produkt som gir en perfekt løsning for en blandet bilpark, da det unngår behovet for å ha forskjellige oljetyper på lager. Denne oljen gir optimal ytelse ved både lave og høye temperaturer, og kan brukes både sommer og vinter (fra -25°C).

Ytelsesnivå

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2,
342Type M-2
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/
12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/
16D/ 17B/ 19B/ 21A

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	lichtbruin	
Tetthet ved 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	148.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	102	ASTM D 2270
Flammepunkt	216 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-24 °C	ASTM D 97