



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol ATF 1200

Automatgirvæske for lette og mellomtunge kjøretøy

Varenummer E113651 Versjon 1.0 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol ATF 1200 er en helsyntetisk automatgirvæske for personbiler og lette nyttekjøretøy.

Eurol ATF 1200 tilbyr utmerkede smøreegenskaper, som sikrer en komfortabel girskifteadferd under alle driftstemperaturer. Den overlegne oksidasjonsstabiliteten til Eurol ATF 1200 garanterer et pålitelig produkt gjennom hele dreneringsintervallet.

Eurol ATF 1200 kan brukes i tradisjonelle automatgir produsert hovedsakelig i Europa og Asia, utviklet før 2010. Se oljeveilederen på Eurol-nettstedet for spesifikke anbefalinger.

Anbefalt for bruk

- ATF LA-2634
- ATF LT 71141
- ATF RED 1K
- Chrysler MS 7176E (ATF +3)
- ETL 7045E
- ETL 8072B
- Ford Mercon
- Ford WSS-M2C138-CJ
- Ford WSS-M2C166-H
- Ford WSS-M2C922-A1
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- GM Dexron IIH
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP,SP-II,SP-III,DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II,ATF-III
- JASO M 315 1A
- JWS 3309/3314/3317
- Mazda M-III, M-5
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru ATF
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Volvo 1161540
- VW G 052 055
- VW G 052 162
- VW G 052 990
- VW G 055 025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol ATF 1200

Automatgirvæske for lette og mellomtunge kjøretøy

Varenummer E113651 Versjon 1.0 15/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	rood	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	33.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	7.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	200	ASTM D 2270
Flammepunkt	197 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.