



POWERING
PERFORMANCE

Eurol CVT 1304

Fullsyntetisk girolje for CVT'er

Varenummer E113663 Versjon 1.2 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol CVT 1304 er en fullsyntetisk girolje for smøring av moderne kontinuerlig variable girkasser (CVT'er).

Eurol CVT 1304 kan brukes i CVT'er, som vises under Performance.

Eurol CVT 1304 gir optimal beskyttelse av CVT'en under de mest varierte forhold, uten unødvendig sluring.

Eurol CVT 1304 beskytter metalldelene mot slitasje og korrosjon og forhindrer plagsomme vibrasjoner. På grunn av den spesielle additivblandingen har denne oljen en varig kvalitet, selv under konstant tung belastning.

Eurol CVT 1304 er sammensatt slik at luftinnblanding og skumming minimeres, slik at optimal smøring opprettholdes.

Anbefalt for bruk

- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- Chrysler CVTF+4
- CVT EZL 799 A
- DAIHATSU AMIX CVTF-DC
- Daihatsu CVTF DFE
- Daihatsu/Suzuki TC
- DEX-CVT
- Dia Queen CVTF J1
- Dia Queen CVTF J4
- Elf Matic CVT
- EZL-799
- Ford CVT23
- Ford WSS-M2C928-A
- Honda HCF-2
- Honda HMMF
- MB 236.20
- Mopar CVTF +4
- Nissan NS-1
- Nissan NS-2
- Nissan NS-3
- Subaru Lineartronic CVTF
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki CVTF Green 2
- Suzuki NS-2
- Toyota CVT FE
- Toyota CVT TC
- VW G 052 180
- VW G 052 516

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol CVT 1304

Fullsyntetisk girolje for CVT-er

Varenummer E113663 Versjon 1.2 15/04/2025

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	amberkleurig	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	33.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	7.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	184	ASTM D 2270
Flammepunkt	170 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.