

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Transfluid STF

Syntetisk girolje for girkasser med skifteproblemer

Varenummer E113667 Versjon 1.2 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Transfluid STF er en syntetisk transmisjonsolje (PAO-basert), spesielt utviklet for vanskelig fungerende manuelle girkasser, samt for automatiske girkasser.

Eurol Transfluid STF sørger for at girkassen forblir lett å skifte under alle vanlige omgivelsestemperaturer, uten at det oppstår unødvendig friksjon. I tillegg til sine gode EP-egenskaper har den også drivstoffbesparende egenskaper.

Eurol Transfluid STF er helt trygg for alle vanlige tetningsmaterialer. På grunn av det lave frysepunktet og den høye VI kan denne oljen brukes i et bredt temperaturområde.

På grunn av sin utmerkede oksidasjons- og termiske stabilitet beholder Eurol Transfluid STF sine formidable egenskaper. Også lyden fra girkassen reduseres drastisk i mange tilfeller, og girskiftingen blir mye jevnere.

En unik kombinasjon av syntetiske baseoljer (PAO) og topp moderne tilsetningsstoffer garanterer problemfri allround bruk i både manuelle og automatiske girkasser.

Spesielle friksjonsforbedrere sørger for at de spesielle friksjonsegenskapene ikke endres selv etter svært lang tid.

Denne oljen er ikke egnet for applikasjoner der API GL-5 er foreskrevet.

Ytelsesnivå

- API GL-4
- MIL-L-2105

Anbefalt for bruk

- Allison C-4
- ATF LT 71141
- BMW LT-2
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13B150 (MB 235.4)/DTFR 13B170 (MB 235.5)/MB 235.10
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- MB 236.1 - 236.11
- Renault DPO Gearbox
- Voith G607/G1363, Renk Dromat
- VW G 052 162
- ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	191	ASTM D 2270
Flammepunkt	198 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.