



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Smøremiddel for pneumatiske verktøy

Varenummer E119850 Versjon 1.0 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Eurax EP er en spesiell olje formulert med høykvalitets baseoljer og utvalgte tilsetningsstoffer for smøring av pneumatiske verktøy.

Eurol Eurax EP har en høy viskositetsindeks som sikrer utmerket smøring og beskyttelse ved både lave og høye arbeidstemperaturer.

Eurol Eurax EP inneholder anti-slitasje tilsetningsstoffer som forhindrer slitasje, mens Extreme Pressure-tilsetningsstoffene håndterer de høye trykkbelastningene som oppstår i pneumatiske verktøy. Rust og korrosjon forhindres av den tilpassede tilsetningsstoffpakken.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	Geel	
Tetthet ved 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	46.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	136	ASTM D 2270
Flammepunkt	202 °C	ASTM D 92
Hellepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.