



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Thread Cutting Oil

Gjengetappeolje

Varenummer E120360 Versjon 1.3 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Thread Cutting Oil er en skjæreolje basert på mineraloljer med utmerkede Extreme Pressure-egenskaper. Eurol Thread Cutting Oil er utviklet for bearbeiding av høykvalitets ståltråder.

Eurol Thread Cutting Oil inneholder stoffer som under høyt trykk danner en semi-fast smørefilm. Dette forhindrer sveising av materialene som skal bearbeides.

Eurol Thread Cutting Oil kan misfarge legeringer med kobber.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	bruin	
Tetthet ved 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.