



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Metal Protection

Korrosjonsbeskyttende middel med vannfortrengende egenskaper

Varenummer E120555 Versjon 1.0 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol Metal Protection anbefales for konservering av halvfabrikata og sluttprodukter i metallbearbeiding som må beskyttes mot korrosjon i noen måneder ved innendørs lagring.

Eurol Metal Protection kan påføres ved nedsenking, eller med en pensel eller tåkesprøyte.

Det har vannfortrengende egenskaper.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	lichtbruin	
Tetthet ved 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.