



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol SSH 15

Klorfri skjærevæske for bruk i tåkesystemer

Varenummer E120595 Versjon 1.0 15/04/2025

Produktinformasjon

Eurol SSH 15 er en skjærevæske basert på syntetiske hydroksylforbindelser med høy molekylvekt.

Ikke blandbar med vann. Produktet inneholder ikke mineralolje, er klorfritt og er biologisk nedbrytbart.

Eurol SSH 15 er spesielt egnet for tåkesystemer. Det brukes ufortynnet ved bearbeiding av kobber, stål og spesielt for aluminiumslegeringer. Oppbygging av grader under bearbeiding forhindres med dette produktet. På grunn av den gode oksidasjonsstabiliteten kan produktet også brukes i sirkulasjonssystemer.

Eurol SSH 15 er også egnet for ikke-sponende bearbeidinger.

Eurol SSH 15 er minst 12 måneder holdbar ved lagring mellom 5°C og 45°C. WGK klasse 1.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
farge	lichtgeel	
Tetthet ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Flammepunkt	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.