



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMASJONSBLAD

# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 150

Varenummer E125421 Versjon 1.1 20/05/2026

### Ytelsesnivå

- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- DIN 51517/3 (CLP)
- ISO 12925-1 CKD

### Fysiske egenskaper

| Karakteristisk                    | Verdi/resultat | ASTM standard |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Farge                             | bruin          |               |
| Tetthet ved 20°C                  | 0.88 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40 °C  | 152.2 cSt      | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100 °C | 15.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                 | 100            | ASTM D 2270   |
| Flammepunkt                       | 250 °C         | ASTM D 92     |
| Flytepunkt                        | -24 °C         | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.