



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Varenummer E125448 Versjon 1.0 26/03/2026

Produktinformasjon

Eurol Chainsaw Oil Nordic er sammensatt av høykvalitets baseoljer, med spesielle tilsetningsstoffer som gir sterk klebeevne og et lavt flytepunkt. Dette gjør at oljen forblir utmerket pumpbar og effektiv ved lave temperaturer, ned til -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic anbefales for smøring av både motor- og elektrisk drevne motorsager.

Oljen trenger dypt inn i leddene og forhindrer opphopning av skitt, støv og sand rundt drivverket. I tillegg beskytter Eurol Chainsaw Oil Nordic kjedet mot korrosjon.

Fysiske egenskaper

Karakteristisk	Verdi/resultat	ASTM standard
Farge	geel tot bruin	
Tetthet ved 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	7.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	132	ASTM D 2270
Flammepunkt	220 °C	ASTM D 92
Flytepunkt	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokumentet er ment å informere deg om produktfunksjonene og mulige bruksområder for Eurol-produkter. Informasjonen i dette dokumentet kan endres når som helst uten forvarsel på grunn av pågående produktforskning og utvikling. Analysedataene i dette arket inneholder typiske verdier. Mindre avvik, som kan oppstå under den normale produksjonsprosessen av produktet, vil ikke påvirke kvaliteten på produktet. Selv om dette informasjonsarket er utarbeidet med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for skader som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i teksten. Vi anbefaler deg alltid å følge produsentens anvisninger. Oversettelsene som tilbys her er laget ved hjelp av ChatGPT, en AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Selv om vi streber etter å levere nøyaktige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere at alle oversettelser er feilfrie eller alltid fanger opp riktig kontekst og nyanser.